



Specyfikacja Ledvance LED Downlight  
Comfort DN105 6W 420lm 120D - 830  
Ciepła Biel | 118mm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer artykułu   | 233360                              |
| EAN              | 4058075078970                       |
| Kod Producenta   | 4058075078970                       |
| Producent        | Ledvance                            |
| Nazwa producenta | DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20 LEDV |
| Gwarancja        | 3 lat                               |
| Żywotność (h)    | 30000                               |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)              | 6W                                 |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |
| Ustawienie Koloru    | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 420lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 70                              |
| Power factor                | >0.50                           |
| Installation Depth (mm)     | 50                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | Wpuszczany       |
| Wycięcie (mm)         | 105              |
| Stopień ochrony IP    | IP20             |
| Operating Temperature | -20 to +50       |
| Obudowa               | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy          | Biały            |
| Kolor bańki           | Biały            |
| Seria                 | DOWNLIGHT SLIM   |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30  |
| Średnica (mm) | 118 |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać bezpiecznie**