



Specyfikacja Ledvance LED Liniowy  
IndiviLED 34W 4200lm - 840 Zimna Biel  
| 120x12cm - Nagły wypadek 3  
godziny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Numer artykułu   | 234145                      |
| EAN              | 4058075109544               |
| Kod Producenta   | 4058075109544               |
| Producent        | Ledvance                    |
| Nazwa producenta | LN INDV D 1200 33W/4000K EM |
| Gwarancja        | 3 lat                       |
| Żywotność (h)    | 50000                       |
| Seria            | Linear                      |

## Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)        | 2x36                               |
| Moc (W)             | 34W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                   |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4200lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 124                         |
| Stopień ochrony IP          | IP20                        |
| Impact Protection (IK)      | IK06 - 1 dźuł               |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Unified Glare Rating  | < 16 - Do biur i szkół |
| Operating Temperature | +5 to +35              |
| Oświetlenie awaryjne  | Tak                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 150x12cm |
| Długość (mm)   | 1199     |
| Szerokość (mm) | 120      |
| Wysokość (mm)  | 40       |

## Dlaczego Nowazarowka?

### Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**