



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Indiviled 38W 5150lm - 940 Zimna Biel  
| 60x60cm - UGR <19 - Najlepsze  
Renderowanie Kolorów - Zigbee  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260283                                                 |
| EAN              | 4099854789212                                          |
| Kod Producenta   | 4099854789212                                          |
| Producent        | Ledvance                                               |
| Nazwa producenta | PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 940 U19 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                                  |
| Żywotność (h)    | 70000                                                  |

## Informacje techniczne

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| Technologia             | Zintegrowane żarówki LED               |
| Ecosystem Compatibility | Vivares Zigbee                         |
| Lighting Control        | Zigbee                                 |
| Zamienne (W)            | 4x18                                   |
| Moc (W)                 | 38W                                    |
| Napięcie lampy (V)      | 220-240                                |
| Ściemnianie             | Tak, ZigBee                            |
| Kod Koloru              | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła           | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra)     | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor             | Biały                                  |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 5150lm           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 136              |
| Stopień ochrony IP          | IP20             |
| Impact Protection (IK)      | IK06 - 1 dźuł    |
| Power factor                | >0.90            |
| Rodzaj produktu             | Panele LED       |

## Fixture Information

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół |
| Oświetlenie awaryjne | Nie                    |
| Kolor Oprawy         | Biały                  |
| Obudowa              | Stal                   |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 22      |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie