



**Specyfikacja Opakowanie 4x Ledvance  
LED Downlight Slim Okrągła DN155  
12W 1020lm 120D - 830 Ciepła Biel |  
169mm**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 253042                                       |
| EAN              | 8719157059381                                |
| Kod Producenta   | 8719157059381                                |
| Producent        | Ledvance                                     |
| Nazwa producenta | Multipack 4x DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 |
| Gwarancja        | 3 lat                                        |
| Żywotność (h)    | 30000                                        |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 2x18                               |
| Moc (W)              | 12W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 120                             |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1020lm                          |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 85                              |
| Power factor                | >0.50                           |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | Wpuszczany       |
| Wycięcie (mm)         | 155              |
| Stopień ochrony IP    | IP20             |
| Operating Temperature | -20 to +50       |
| Obudowa               | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy          | Biały            |
| Seria                 | DOWNLIGHT SLIM   |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 30  |
| Średnica (mm) | 169 |

## Sensor Information

Typ sensora

### Dlaczego Nowazarowka?

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie