



Specyfikacja Opakowanie 4x Philips  
Oprawy Hermetyczne LED CoreLine  
WT120C G2 42.9W 6000lm - 840 Zimna  
Biel | 150cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257372                                      |
| EAN              | 8719157069199                               |
| Kod Producenta   | 8719157069199                               |
| Producent        | Philips                                     |
| Nazwa producenta | Multipack 4x WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 |
| Gwarancja        | 5 lat                                       |
| Żywotność (h)    | 50000                                       |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 42.9W                              |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 6000lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 143                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Zawiera żarówkę             | Tak                     |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                          |
| Połączenie oprawy      | PIP [złącze push-in z odciążeniem] |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)                    |
| Stopień ochrony IP     | IP65                               |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                     |
| Operating Temperature  | -20 to +35                         |
| Kolor Oprawy           | Szary                              |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                                |
| Seria                  | WT120C                             |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1515 |
| Szerokość (mm) | 76   |
| Wysokość (mm)  | 80   |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie