



Specyfikacja Opakowanie 5x Noxion  
LED Panel Ecowhite V4.0 20W 2400lm -  
830-840-865 CCT | 60x30cm

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257632                                                                                     |
| EAN              | 8719157071154                                                                              |
| Kod Producenta   | 8719157071154                                                                              |
| Producent        | Noxion                                                                                     |
| Nazwa producenta | Multipack 5x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 20W Max2400lm 3CCT 300X600 (panel height 34mm) |
| Gwarancja        | 4 lat                                                                                      |
| Żywotność (h)    | 70000                                                                                      |
| Seria            | Ecowhite                                                                                   |

## Informacje techniczne

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Zamienne (W)        | 2x18                                                       |
| Moc (W)             | 20W                                                        |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                                    |
| Ściemnianie         | Nie                                                        |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor         | Biały                                                      |
| Ustawienie Koloru   | CCT                                                        |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2400lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk wciskany   |
| Wykończenie reflektora      | Mat               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                     |
| Unified Glare Rating  | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych |
| Klosz                 | PMMA (Polimetakrylan metalu)   |
| Operating Temperature | -20 to +40                     |
| Kolor Oprawy          | Biały                          |
| Obudowa               | Aluminium                      |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x30cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 295     |
| Wysokość (mm)  | 34      |

**Dlaczego Nowazarowka?**

## Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**